

Nyílászárók

1 rétegű vas vagy fa ablak (ajtó), jelölése: „1rtg f” vagy „1rtg v”

Egy rétegű üvegezéssel rendelkezik fa, vagy vas (fém)tokban.



2 rétegű vas (fém) ablak, jelölése: „2rtg v” vagy „2rtg v”

Két rétegű üvegezéssel rendelkezik, fém tokban.



Kapcsolt gerébtokos ablak, jelölése: „kg”

Két külön nyíló szárnyból áll. A két szárny közti távolság nagy 20-30cm.



Egyesített szárnyú ablak, jelölése: „esz”

Egyszerre nyíló, de két külön szárnyból áll. A két szárny, azaz a két üveg közti távolság nagyságrendileg 5cm.



Modern fa ablak, jelölése: „mf”

Egy szárnyból áll anyaga fa. A szárnyba építve dupla üvegezés jellemzi. A két üveg közti távolság jellemzően 16mm. A két üveg között lehet levegő, argon gáz. A tetőtéri ablakok jellemzően modern fa szerkezetűek.



Modern műanyag ablak, jelölése: „mm”

Egy műanyag szárnyból áll. A szárnyba építve dupla üvegezés jellemzi. A két üveg közti távolság jellemzően 16mm. A két üveg között lehet levegő, argon gáz.



3 rtg fa ablak, jelölése: „3rtgf”

Egy fa szárnyból áll. A szárnyba építve tripla üvegezés jellemzi. A három üveg közti távolság jellemzően 16/16mm. A három üveg között lehet levegő, argon gáz.



3 rtg műanyag ablak, jelölése: „3rtgm”

Egy műanyag szárnyból áll. A szárnyba építve tripla üvegezés jellemzi. Ne tévesszen meg a fahatású fólia a külső oldalon. Létezik mindkét oldalon fa hatású fóliázott műanyag ablak is.

